



LEGENDA PAVIMENTAÇÃO:

- Fornecimento de cubos de pedra natural, em calçada grossa de granito negro favaco, .10 cm aplicação a 45 graus - **420.00m<sup>2</sup>**
- Fornecimento de cubos de pedra natural, em calçada miúda de granito negro favaco, .6cm aplicação a 45 graus - **65.00m<sup>2</sup>**
- RODADOS EM ESTACIONAMENTOS \_ Fornecimento de peças regulares de granito Preto Favaco, de 80x40x8 cm, acabamento serrado, cantos serrados sobre massame armado com malha sol CQ50, com 10cm de espessura - **160.00m<sup>2</sup>**
- Fornecimento de peças regulares de granito Amarelo Vila Real, de 80x40x8cm, acabamento serrado na superfície à vista, cantos serrados - **35.00m<sup>2</sup>**
- Fornecimento de grelha alveolar de polietileno de alta densidade estável aos raios UV, de Enrelvamento em painéis de 56.5 x 58.5 x 3.85 cm cor verde da Terracel ou equivalente, e respectivo enchimento com terra vegetal e plantação de relva em semente 94% Festuca Arundinacea + 6% Poa Pratensis - **110.00m<sup>2</sup>**
- Fornecimento e assentamento de batente de rodas em granito amarelo Vila Real, com (CxHxL) 0.85x0.30x0.10 assente sobre massame de assentamento, ao traço 1/6 (cimento/areia) com (HxL) 30x20 de secção, arestas ligeiramente boleadas, acabamento serrado - **35.00ml**
- Fornecimento e assentamento de lancil em granito amarelo Vila Real acabamento serrado (CxHxL)1.00x.10x.15 assente sobre massame de assentamento traço 1/6 (cimento/areia) com (HxL) 30x20 de secção, faceado com o pavimento - **205.00ml**
- Lancil em aço patinável line edge tipo urbangreen 102mm de altura, 2,0mm de espessura e 2,25mm de comprimento, assente sobre massame de assentamento traço 1/6 (cimento/areia) com (HxL) 30x20 de secção - **55.00ml**



Obra	<b>ESTACIONAMENTO DO CARMO</b>		Data	24.03.2020
Local	Pombal	Requerente	Município de Pombal	
Autor	Arq. João Vinhas	Peça(s)	MAPA DE PAVIMENTOS	
Verificou	-	Especialidade	Arquitetura	
ID - CMP	-	Fase	Projeto de execução	
Revisão	00	Substitui	00	

**A04**  
Escala 1/100