



REVESTIMENTO DE COBERTURAS:

- Forneçimento e aplicação de impermeabilização superior das águas, em betão armado, incluindo a primeira camada de Sotolite Hidrostoplex de Sotolitecristalino impermeabilização flexível, invencível de base científica em duas camadas de 2mm cada, no pavimento. Ósido, cerca de 25% sagadamente aplicar pelo menos 3 camadas cruzadas com incorporação do rede Sotolite no primeiro camada. Deve ser utilizado uma sendo tipo Sotolite flexível, embebido na primeira camada para travar o plano. Indicar todos os trabalhos de remate necessários para o seu perfeito funcionamento - 30x,00x2
- DEVEM SER DESAGUADOS NEGATIVOS PARA PASSAGEM DE INFRAESTRUTURAS, ÁGUAS ESGOTOS E ELECTRICIDADE OBLIGATORIAMENTE
- Forneçimento e aplicação de Telha Plana Plana de CS-Telhas, com 446 x 259 mm, cor atráctico, cumprido a norma EN 578 / EN 579-1 EN579-2 EN579-3 incluindo todos os materiais de madeira, telhas de madeira, folha de acabamento esquerdo à direita, e Sotolite de ventilação, Tendas PVC, Tendas de cobertura e todos os elementos necessários à sua correcta aplicação. 190x300x2 medidos em plano horizontal
- Forneçimento e aplicação de ligas fôrmas da Grout, acabamento F, Fita cor B - Branca com Ebe de estrutura de isolamento térmico e "Cinco de argamassa, cor branco, aplicado sobre laje de betão com densidade mínima de 180kg/m³ com pilares orientados para o pórtico de estrutura, aplicado sobre sistema de impermeabilização sintética em folha de PVC, sobre camada de formação de pendente - 10x,00x2