



PAVIMENTOS EXTERIORES:

	PV.01	Calçada Grossa regular de granito "Negro Nacional" 0.10x0.10x0.10m, assentamento regular na via e assentamento cruzado nos lugares de estacionamento e paragem
	PV.02	Calçada miúda portuguesa de calcário (6/7)
	PV.03	Lijetas de Granito Branco Bemol (CxLxE) 50x50x5cm
	PV.04	Calçada Grossa em cubo regular de granito "Branco Bemol Nacional" assentamento regular 0.10x0.10x0.10m
	PV.05	Pavimento em betão bicapa vibrado, para 250x288, 7x41mm, tipo Escolfel Ref. 7 Trebol Hexagonal 250, ou equivalente, cor Verde Muço e Gris Antracite (*) de acordo com estereotomia proposta
	PV.06	Pavimento em betão com acabamento alagado com rugosidade anti-derrapante
	PV.07	Pavimento Tactil II Piso de Alerta tipo Amp ou equivalente, cor preto, medidas 40x40x3cm
	PV.08	Pavimento Tactil II Piso Direcional tipo Amp ou equivalente, cor preto, medidas 40x40x3cm
	PV.09	Pavimento em asfalto betuminoso, incluindo raspagem do pavimento existente para ajuste de cotas
	PV.10	Terra viva com altura até 60cm

LANCIS E REMATES:

	L.1	Lancil em calcário liso 1x0.30x0.15m
	L.2	Lancil em calcário liso 1x0.15x0.15m
	L.3	Calçada Grossa em cubo regular de granito "Branco Bemol Nacional" assentamento regular 0.10x0.10x0.10m
	L.3	Lancil Guia de pavimento em chapa de aço galvanizado Alt. 150mm - Esp. 3mm

MUROS, VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS:

	V.1	Vedação/ Gradamento metálico em tubo quadrado 5x5x140cm, metalizado e lacado a cor antracite RAL 7016 mate, tubos afastados 10cm entre si, chumbados ao lancil em pedra
	M.1	Parde simples em alvenaria confinada de bloco de betão 20cm de esp. assente sobre muro em betão (VER PROJECTO DE ESTABILIDADE)
	M.1	Revestimento em Reboco de 20mm + Pintura a cor Branca RAL 9010
	G.1	Guarda em barra de metal, com pintura na cor cinza antracite mate RAL 7016, com 1.10m de altura (VER PORMENOR)
	G.1	Limpeza do muro existente em pedra incluindo elementos inertes a estes

Cotas altimétricas propostas

(*) a cor e/ou qualquer alteração da referência e estereotomia proposta, deverá ser definida com o arquiteto após de fornecimento da amostra do produto com acabamento final

NOTAS:
 # As peças desenhadas apresentadas, apenas demonstram os elementos de maior relevância e sendo em conta a escala apresentada, não devendo ser descartados pelo empreiteiro elementos existentes de menor relevância, devendo o mesmo verificar a sua existência no local;
 # Qualquer medida indicada é sujeita a confirmação em obra;
 # Qualquer dúvida de interpretação deverá ser esclarecida com equipa projetista;

 GP Gabinete de Projetos	Obra: REQUALIFICAÇÃO DO INTERFACE DE TRANSPORTES Local: POMAL Projeto: PLANTA DE PAVIMENTOS Autor: Agência Miravet, Arc.º Verifica: Nelson Mendes, arc.º ID - CMAP: DUP.22.SPT.004 Data: JUN 2022	Requerente: MUNICÍPIO DE POMAL Especialidade: ARQUITECTURA Fase: EXECUÇÃO Remido: R00 Substituído: -	A04 Escala: 1:200
---------------------------------------	--	---	------------------------------------